GEAR V 90

Lubrifiant pour transmissions mécaniques

Base végétale - ricin

UTILISATIONS

Huile ricinée pour ponts arrières à vis sans fin, réducteurs à vis sans fin, et couronnes, en bronze montées sur certains véhicules anciens de la gamme PEUGEOT (203, 403 et 404), certains camions WILLEME et certains matériels de motoculture STAUB.
Convient également à tous les équipements exigeants ce type de lubrifiant à base d'huile de ricin.

A proscrire formellement comme huile moteur.

Ne pas mélanger avec les huiles minérales ou synthétiques.

PROPRIETES

NORME API GL-2

Répond exactement aux exigences des constructeurs préconisant ce type de lubrifiant.
Très grande onctuosité.
Aucune action sur les alliages cuivreux.
Haut index de viscosité.
Protection anti-usure renforcée.
Pouvoir anti-oxydant.

AVANTAGES

Protection et longévité des ponts à couronne en bronze. Evite la corrosion.
MOTUL GEAR V 90 est miscible en rajout ou en remplacement avec toutes les huiles ricinées étudiées et utilisées pour les mêmes applications.

CARACTERISTIQUES

Grade de viscosité SAE	SAE J306	**90**
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	17.5 mm²/s

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.
Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.
MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel : 33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Site Web : www.motul.com