



STABILIZER

**ADDITIF POUR CONSERVATION ESSENCE
Jusqu'à 24 mois**

Moteurs 2T ou 4T

UTILISATIONS

MOTUL STABILIZER est un additif à rajouter à l'essence.

Sa formulation très complète permet :

- de protéger l'essence contre l'oxydation, il évite la formation de gommages dans le carburateur, facilitant ainsi le démarrage après hivernage.
- de prévenir les dépôts dans les carburateurs, chambre de combustion et sur les soupapes
- de nettoyer les soupapes pour retrouver des performances moteur optimales

Moteurs de matériels de motoculture, moteurs marins, moteurs de moto ou de motoneige...

PERFORMANCES

Protège l'essence contre l'oxydation

Protège le moteur contre la corrosion

Nettoie les systèmes d'injection et les carburateurs

Prévient et élimine les dépôts sur les soupapes

Compatible avec tous les types d'essence plombée ou non

Convient pour les pots catalytiques

CONSEILS D'UTILISATION

Presser le flacon pour remplir le réservoir supérieur et verser le bon dosage dans le réservoir ou le jerrycan avant remplissage avec de l'essence

Nous conseillons l'utilisation de STABILIZER :

- en dose d'entretien à chaque plein.
- en curatif pour redonner les performances aux moteurs
- avant l'hivernage. Dans ce cas inclure MOTUL STABILIZER avant l'essence et faire tourner le moteur afin de bien faire circuler le produit dans le carburateur.

Dosage d'entretien : 250 ml pour 200 L d'essence

Dosage curatif : 250 ml pour 100 L d'essence

PROPRIETES

Densité à 15°C (59°F)

ASTM D 4052

0.812

Viscosité à 40°C (104°F)

ASTM D 445

1,76 mm²/s

Point éclair

ASTM D 93

76 °C / 169°F